



MF 32

Advanced




MASSEY FERGUSON

Especificaciones MF 32 Advanced

www.massey.com.br

Plataforma		
	Arroz	Grano
Ancho de corte estándar / opcionales	18' o 20'	23' 20' o 18'
Inversión del canal y plataforma	Básico	Básico
Inclinación lateral	ND	8°
Control automático de altura de corte y nivelación	ND	Básico
Diámetro total del caracol (mm)	500	660
Molinete		
Accionamiento	Hidráulico	Hidráulico
Velocidad proporcional automática	ND	Básico
Control de posición vertical	Hidráulico	Hidráulico
Control de posición horizontal	Hidráulico	Hidráulico
Sustentación de la barra de corte	Rígida	Flexible
Unidad de Trilla		
Cilindro		
Ancho / diámetro (mm)	1270 / 600	1270 / 600
Alta inercia	Básico	Básico
Tipo	Dientes	Barras
Número de hileras de dientes o barras raspadoras	8	8
Rotaciones - estándar (rpm)	420 a 1260	420 a 1260
Variador hidráulico	Maxitorque II	Maxitorque II
Cóncavo		
Número de hileras de dientes o barras	2 (básico)	11
Accesorio que viene junto con la máquina	1 adicional	-
Ángulo de envoltura	117°	117°
Área de los cóncavos (cilindro + sep. rotativo) (m²)	0,80 + 0,78	0,80
Separación		
Número de sacapajas	5	5
Longitud de los sacapajas (m)	3,96	4,4
Área de sacapajas (m²)	5,03	5,6
Área total de separación (m²)	6,96	6,75
Limpieza		
Tipo	Cascada doble	
Zarandas estándar	Escamas con inclinación ajustable	
Coladores opcionales	Agujeros redondos	
Área total de los coladores (m²)	4,10	
Tipo de ventilador	Centrifugo de pás radiales	
Velocidad do ventilador	600 a 1300	
Retrilla	Volver al batidor trasero	
Tanque Granelero		
Capacidad (litros)	5500	
Flujo de descarga (litros/segundo)	84	
Altura máxima de descarga con rodado estándar (m)	3,65	

Motor					
Fabricante / Modelo			AGCO POWER / 620DS		
Tipo / Cilindrada (litros)			Turbo / 6,6 litros		
Potencia @ rotación nominal (cv@rpm)			200@2200		
Capacidad del tanque de combustible (litros)			470		
Transmisión					
Tipo / número de marchas			Hidroestática / 3		
Velocidades mín / máx.			0 - 30		
Rodados					
	Arroz 4x2/4x4	Arroz 4x4	Arroz 4x2/4x4	Grano 4x2/4x4	Grano 4x2
Delantero	Semioruga	23.1-30R2	2x 18.4-34R2	2 x18.4-34R1	28.1-L26R1
Trasero	14.9-24R2	14.9-24R2	14.9-24R2	14.9-24R1	16.0/70-20
Puesto del Operador					
Cabina			Básico		
Climatización			Aire acondicionado		
Dirección			Hidráulica		
Instrumentación y monitoreo			C1000		
Pesos y Dimensiones					
Longitud sin plataforma (m)			8,12		
Ancho sin plataforma con rodado estándar* (m)			3,60		
Ancho s/ plataf. c/ rodado std y escalera abierta (m)			3,80		
Altura con rodado estándar* (m)			3,82		
Peso sin plataforma (kg)			10540		
* Rodado estándar: 28.1 L26R1					
Opcionais					
Versión Grano		Sistema Fieldstar, monitor de rendimiento, tracción trasera auxiliar (4x4), cóncavo de alambres finos, rodado delantero doble			
Versión Arroz		Tracción trasera auxiliar (4x4), esparcidor de paja, semioruga			



Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen las más exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.